NAME

delir - Ein Archiv–Directory löschen

SYNOPSIS

deldir –directory *dirname* **–poolpassword** *poolpass* [**–admpassword** *admpass*]

DESCRIPTION

Das **deldir**-Kommando löscht ein Archiv–Directory mit Namen *dirname*. Da nur der NBS–Administrator oder der Pool–Verwalter berechtigt sind, ein Archiv–Directory zu löschen, ist auch das Poolpaßwort *poolp*ass, ersatzweise das Administrator–Paßwort *admpass,* zwingend mit zu übergeben.

OPTIONS

EXAMPLES

```
xbares –rstdin <<EOF
      deldir –directory d1 –poolpass ppass
EOF
```

Der Pool–Administrator löscht das Archiv–Directory mit Namen d1.

NOTES

Ein Archiv–Directory kann erst dann gelöscht werden, wenn es *keine* gesicherten Files, Links und Directories mehr enthält.

SEE ALSO

crdir(1nbs), shdir(1nbs), reorgdir(1nbs), renamedir(1nbs), manpool(1nbs)

AUTHOR

Joachim Backes und Martin Bürkle, Universität Kaiserslautern, RHRK, April 1996,
Email: *backes@rhrk.uni–kl.de*
buerkle@rhrk.uni–kl.de