NAME

delete - Dateien aus einem Archiv entfernen

SYNOPSIS

delete –directory *dirname* **–dirpassword** *dirp* **–files** "*file1 ...*"][**–removemode** *rmode* [**–date** *date*][**–time** *time*]]

DESCRIPTION

Das **delete**-Kommando löscht die unter **–files** angegebenen Dateien aus dem Archiv–Directory *dirname* mit Directory–Paßwort *dirp*. Es werden aber lediglich die Verweise gelöscht; freie Bereiche werden nicht ohne weiteres wiederverwendet. Ggflls. muß der dazugehörige Pool vom Pool–Verwalter komprimiert werden.

OPTIONS

–removemode Steuert die Auswahl der Archiv–Version:

- **mostrecent**: Die jüngste Archivversion auswählen, d.h. die Version, die zeitlich zuletzt gesichert worden war. Dies ist die Voreinstellung.
- **oldest**: Die ältesteArchivversion auswählen, d.h. die Version, die zeitlich gesehen als erste erstellt worden war.
- **date**: Diejenigen Elemente auswählen, die an dem unter **–date/–time** angegebenen Zeitpunkt gesichert wurden.
- **all**: Alle Archiv–Versionen auswählen

–date Sicherungsdatum, für die Datums–Spezifikation bei Verwendung von **–removemode date**.
Syntax: *<jahr>/<monat>/<tag>*. Voreinstellung ist der 1. Januar 1992, d.h..: 1992/01/01

–time Sicherungsuhrzeit, für die Uhrzeit–Spezifikation bei Verwendung von **–removemode date**.
Syntax: *<stunde>:<minute>*. Voreinstellung ist Mitternacht, d.h..: 00:00.

EXAMPLES

```
xbares –delete –directory dir –dirp @passwd –removemode oldest \
        –files '//131.246.137.100/usr/sc/backes/xbares1/memory.1'
```

NOTES

Wildcard–Angaben bei der Angabe der Dateinamen (**–files**) sind nicht erlaubt! Dateiangaben ohne führende Pfadangaben beziehen sich auf das momentane Arbeitsdirectory.

SEE ALSO

stat(2), save(1nbs), restore(1nbs), manpool(1nbs), show(1nbs).

AUTHOR

Joachim Backes und Martin Bürkle, Universität Kaiserslautern, RHRK, April 1996,
Email: *backes@rhrk.uni–kl.de*
buerkle@rhrk.uni–kl.de